



- DĒĻU SEGUMS - 30 mm
- GULSNIS (dēle) - 30 mm
- 2x RUBEROIDS UZ MASTIKAS KARSTĀ VEIDĀ
- BETONA KĀRTA (ar kritumu 0,5%) - 40-110 mm
- BETONA PLĀTNE - 140 mm

- HIĐROIZOLĀCIJA
- PARAPETS (no fibro blokiem) - 150 mm
- HIĐROIZOLĀCIJA (STOP WATER tipa)
- SILTUMIZOLĀCIJA - 50mm
- APMETUMS

PIEZĪMES:

1. Dēļu klājumam izmantot impregnētos kokmateriālus (4. apstrādes klase). Pēc iekāršanas dējus ejot ar āra darbiem paredzētajām ejām.

Būvprojekta vad.	I. Irvaņovs	ADRESE:	Kūrorta 14, Kandava, Kandavas nov.
Arhitekts	I. Bitmanis	OBJEKTS:	Brīvdabas estrādes "Ozolāji" rekonstrukcija
		PASŪTĪTAJS:	Kandavas novada dome
		RASĒJUMS:	SKATUVE AR ZEMSKATUVES TĒLPĀM. PLĀNS UZ ATZ. ±0,000
FAILS:		PASŪTĪJUMA NR.:	
MĒROGŠ:	1:100	LAPU SKAITS:	6
		STADIJA:	TP
		LAPA:	AR-3



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv